

Rubber connecting cables



RoHS

기술사양

- 온도범위
이송시 -30°C ~ +80°C
- 정격전압
H05RR-F/H05RN-F 300/500 V
H07RN-F 450/750 V
- 시험전압
- End 1 : Connector
- End 2 : 30mm stripped wire end ferrule

케이블 구조

- 동, 세선 도체, DIN VDE 0295 d.5, IEC60228 d.5, HD383 규격
- Rubber 코아 절연체
- VDE 0293과 HD186 규격의 코아 색별표시
- 적층연선
- Rubber 외피

용도

- H05RR-F
가벼운 수공구, 작업장용 케이블
- H05RN-F
중간무게 수공구, 작업장용 케이블, 건습한 환경, 야외 및 농업용수에 적용
- H07RN-F
무거운 중장비, 도구

Part No. black	Cable type / cross-sec. mm ²	Length m	Plug type	Cop. Weight kg / 1000 pcs.	AWG-No.
84481	H05RR-F 2 x 0,75	3	Central contour connector	43,2	18
84483	H05RR-F 2 x 0,75	10	Central contour connector	144,0	18
84482	H05RR-F 2 x 0,75	5	Central contour connector	72,0	18
87738	H05RR-F 2 x 1,0	3	Central contour connector	57,6	17
84485	H05RR-F 2 x 1,0	10	Central contour connector	192,0	17
86961	H05RR-F 2 x 1,0	5	Central contour connector	96,0	17
84487	H05RR-F 2 x 1,5	10	Central contour connector	288,0	16
86960	H05RR-F 2 x 1,5	3	Central contour connector	86,4	16
87406	H05RR-F 2 x 1,5	5	Central contour connector	144,0	16
84489	H05RR-F 3 G 0,75	5	PROTECTED PLUG, straight	108,0	18
87690	H05RR-F 3 G 0,75	3	PROTECTED PLUG, straight	64,8	18
84490	H05RR-F 3 G 0,75	10	PROTECTED PLUG, straight	216,0	18
84493	H05RR-F 3 G 0,75	5	PROTECTED PLUG, angled	108,0	18
84492	H05RR-F 3 G 0,75	3	PROTECTED PLUG, angled	64,8	18
84494	H05RR-F 3 G 0,75	10	PROTECTED PLUG, angled	216,0	18
86740	H07RN-F 3 G 1,0	3	PROTECTED PLUG, straight	86,4	17
87604	H07RN-F 3 G 1,0	10	PROTECTED PLUG, straight	288,0	17
87145	H07RN-F 3 G 1,0	5	PROTECTED PLUG, straight	144,0	17
84498	H07RN-F 3 G 1,0	10	PROTECTED PLUG, angled	288,0	17
84497	H07RN-F 3 G 1,0	5	PROTECTED PLUG, angled	144,0	17
84496	H07RN-F 3 G 1,0	3	PROTECTED PLUG, angled	86,4	17
84499	H07RN-F 3 G 1,5	10	PROTECTED PLUG, straight	432,0	16
87084	H07RN-F 3 G 1,5	5	PROTECTED PLUG, straight	216,0	16
86741	H07RN-F 3 G 1,5	3	PROTECTED PLUG, straight	129,6	16
84653	H07RN-F 3 G 1,5	3	PROTECTED PLUG, angled	129,6	16
84654	H07RN-F 3 G 1,5	5	PROTECTED PLUG, angled	216,0	16
84655	H07RN-F 3 G 1,5	10	PROTECTED PLUG, angled	432,0	16

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.