

HELUTOP® HT-PG, HT-M



HELUTOP® HT

진동 방지구조의 플라스틱 글랜드

- 조임판 사용으로 인한 최적의 장력완화 효과
- 쉬운 조립
- 넓은 조임 영역

기술사항

- Protection classification : IP 68-5bar
- 온도범위 : -30°C~100°C
- Test standard : EN 50262

적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 케비닛 조립

재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- cadmium-free
- polyamide
- 색상 : 회색
- RAL : 7035

Type HT-PG

Part No. grey RAL 7035	Part No. dark grey RAL 7001	Part No. black RAL 9005	Size PG	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
								up to 100	101 - 500	501 - 1000
99300	99310	99320	7	3,0 - 6,5	8,0	15	100	o. r.	o. r.	o. r.
99301	99311	99321	9	4,0 - 8,0	8,0	19	50	o. r.	o. r.	o. r.
99302	99312	99322	11	5,0 - 10,0	8,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
99303	99313	99323	13,5	6,0 - 12,0	9,0	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
99304	99314	99324	16	10,0 - 14,0	10,0	27	50	o. r.	o. r.	o. r.
99305	99315	99325	21	13,0 - 18,0	11,0	33	25	o. r.	o. r.	o. r.
99306	99316	99326	29	18,0 - 25,0	11,0	42	20	o. r.	o. r.	o. r.
99307	99317	99327	36	22,0 - 32,0	13,0	53	10	o. r.	o. r.	o. r.
99308	99318	99328	42	32,0 - 38,0	13,0	60	5	o. r.	o. r.	o. r.
99309	99319	99329	48	37,0 - 44,0	14,0	65	5	o. r.	o. r.	o. r.

Type HT-M

Part No. grey RAL 7035	Part No. dark grey RAL 7001	Part No. black RAL 9005	Size Metr.	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
								up to 100	101 - 500	501 - 1000
99308	99323	99397	M 12 x 1,5	3,0 - 7,0	6,0	15	100	o. r.	o. r.	o. r.
99309	99324	99398	M 16 x 1,5	4,0 - 8,0	10,0	18	50	o. r.	o. r.	o. r.
92667	92668	92669	M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	10,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
99310	99325	99399	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
99311	99326	99340	M 25 x 1,5	11,0 - 17,0	10,0	29	50	o. r.	o. r.	o. r.
99312	99327	99341	M 32 x 1,5	12,0 - 21,0	10,0	36	25	o. r.	o. r.	o. r.
99313	99328	99342	M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	10,0	46	20	o. r.	o. r.	o. r.
99314	99329	99343	M 50 x 1,5	27,0 - 38,0	18,0	60	10	o. r.	o. r.	o. r.
99315	99330	99344	M 63 x 1,5	34,0 - 44,0	18,0	65	5	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request