



HELUTOP® MS-E

안전하고 빠른 결합과 접촉을 위해
스프링 철로 된 조임쇠를 갖춘
EMC 대응 글랜드

기술 사양

- Protection classification : IP 68-5bar
- 온도 범위 : -40°C~100°C
- Test standard : EN 502622

적용

- 기계류, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 케비닛 조립

재료

- shell : brass
- Contact system : Spring steel
- clamp : polyamide PA6
- seal : Neoprene
- O-ring : Buna-N

Part No.	Size PG	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
90770	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
90771	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
90772	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90773	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
90774	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25	o. r.	o. r.	o. r.
90775	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.
90776	29	18,0 - 25,0	8,0	40	20	o. r.	o. r.	o. r.
90777	36	22,0 - 32,0	9,0	50	5	o. r.	o. r.	o. r.
90778	42	32,0 - 38,0	14,0	58	5	o. r.	o. r.	o. r.
90779	48	37,0 - 44,0	14,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request