



## HSK-MS-E

셸드케이블용 EMC 대응 케이블 글랜드

- 조립용이
- 완전방수
- 최적의 장력완화
- 넓은 조임 영역

## 적용

- 기계, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

## 재료

- shell : brass, 니켈 도금 판
- clamp : polyamide PA6
- Seal : Buna-N
- O-ring : Buna-N

## 기술사항

- Protection classification : IP 68-10bar
- 온도 범위 : -40°C~100°C

Part No.	Size PG	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
90423	7	3,0 - 6,5	5,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
90424	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
90425	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90426	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
90427	16	10,0 - 14,0	6,5	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
90428	21	13,0 - 18,0	7,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.
90429	29	18,0 - 25,0	8,0	40	25	o. r.	o. r.	o. r.
90430	36	22,0 - 32,0	8,0	50	10	o. r.	o. r.	o. r.
90431	42	32,0 - 38,0	9,0	57	5	o. r.	o. r.	o. r.
90432	48	37,0 - 44,0	10,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size Metr.	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
97335	M 12 x 1,5	3,0 - 6,5	5,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
97336	M 16 x 1,5	5,0 - 10,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
97337	M 20 x 1,5	10,0 - 14,0	6,0	24	50	o. r.	o. r.	o. r.
97338	M 25 x 1,5	13,0 - 18,0	7,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.
97339	M 32 x 1,5	18,0 - 25,0	8,0	40	25	o. r.	o. r.	o. r.
97340	M 40 x 1,5	22,0 - 32,0	8,0	50	10	o. r.	o. r.	o. r.
90397	M 50 x 1,5	32,0 - 38,0	9,0	57	5	o. r.	o. r.	o. r.
90398	M 63 x 1,5	37,0 - 44,0	10,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size NPT	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
92905	3/8"	4,0 - 8,0	15,0	17	50	o. r.	o. r.	o. r.
92906	1/2"	6,0 - 12,0	13,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
92907	3/4"	13,0 - 18,0	13,0	30	25	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request