

HSK-MS-EX

(brass / for use in explosive scopes)



II2G, II2D



HSK-MS-EX

외부 충격이 있는 곳에서 사용가능

- 조립용이
- 완전방수
- 최적의 장력완화
- 넓은 조임 영역

기술사항

- Protection classification : IP 68-10bar
- 온도 범위 : -20°C~95°C

적용

- 기계, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- shell : brass, 니켈 도금 판
- clamp : polyamide PA6
- Seal : Buna-N
- O-ring : Buna-N

| Part No. | Size PG | Cable-Ø from / to mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | net EUR/100 items at acceptance of | | |
|----------|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 90200 | 7 | 3,0 - 6,5 | 5,0 | 14 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90201 | 9 | 4,0 - 8,0 | 6,0 | 17 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90202 | 11 | 6,0 - 10,0 | 6,0 | 20 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90203 | 13,5 | 6,5 - 12,0 | 6,5 | 22 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90204 | 16 | 10,0 - 14,0 | 6,5 | 24 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90205 | 21 | 14,0 - 18,0 | 7,0 | 30 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90206 | 29 | 20,0 - 25,0 | 8,0 | 40 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90207 | 36 | 22,0 - 32,0 | 8,0 | 50 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90208 | 42 | 32,0 - 38,0 | 9,0 | 57 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 90209 | 48 | 37,0 - 44,0 | 10,0 | 64 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. |

| Part No. | Size Metr. | Cable-Ø from / to mm | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | net EUR/100 items at acceptance of | | |
|----------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | | | | | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 |
| 98045 | M 12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 5,0 | 14 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98046 | M 16 x 1,5 | 4,0 - 8,0 | 6,0 | 17 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98047 | M 16 x 1,5 | 6,0 - 10,0 | 6,0 | 20 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98048 | M 20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 6,0 | 22 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98049 | M 20 x 1,5 | 10,0 - 14,0 | 6,0 | 24 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98050 | M 25 x 1,5 | 14,0 - 18,0 | 7,0 | 30 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98051 | M 32 x 1,5 | 20,0 - 25,0 | 8,0 | 40 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98052 | M 40 x 1,5 | 22,0 - 32,0 | 8,0 | 50 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98053 | M 50 x 1,5 | 32,0 - 38,0 | 9,0 | 57 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. |
| 98054 | M 63 x 1,5 | 37,0 - 44,0 | 10,0 | 68 | 5 | o. r. | o. r. | o. r. |

o. r. = on request