



STR

DIN46320 규격 원형 동 글랜드

기술사양

- Protection classification : IP 54
- 온도 범위 : -20°C~60°C
- Test standard: EN 50262

적용

- 기계, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- shell : Brass
- Seal : Soft PVC
- Thrust rings : Galvanised steel

Part No.	Size PG	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
90530	7	6,0 - 8,0	5,0	13	50	o. r.	o. r.	o. r.
90531	9	8,0 - 10,0	6,0	15	50	o. r.	o. r.	o. r.
90532	11	10,0 - 12,0	6,0	18	50	o. r.	o. r.	o. r.
90533	13,5	12,0 - 14,0	6,5	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
90534	16	14,0 - 16,0	6,5	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
90535	21	17,0 - 19,0	7,0	28	50	o. r.	o. r.	o. r.
90536	29	18,0 - 25,0	8,0	37	25	o. r.	o. r.	o. r.
90537	36	33,0 - 35,0	9,0	47	10	o. r.	o. r.	o. r.
90538	42	39,0 - 41,0	10,0	54	5	o. r.	o. r.	o. r.
90539	48	45,0 - 47,0	10,0	60	5	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size Metr.	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
98088	M 12 x 1,5	4,0 - 6,0	5,0	13	50	o. r.	o. r.	o. r.
98089	M 16 x 1,5	8,0 - 10,0	5,0	15	50	o. r.	o. r.	o. r.
98090	M 20 x 1,5	8,0 - 10,0	6,0	18	50	o. r.	o. r.	o. r.
98091	M 20 x 1,5	10,0 - 12,0	6,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
98092	M 20 x 1,5	12,0 - 14,0	6,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
98093	M 25 x 1,5	17,0 - 19,0	6,0	28	50	o. r.	o. r.	o. r.
98094	M 32 x 1,5	26,0 - 28,0	6,0	37	25	o. r.	o. r.	o. r.
98095	M 40 x 1,5	33,0 - 35,0	7,0	47	10	o. r.	o. r.	o. r.
98096	M 50 x 1,5	39,0 - 41,0	8,0	54	5	o. r.	o. r.	o. r.
98097	M 63 x 1,5	43,0 - 45,0	9,0	60	5	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request