

Adapter PA (polyamide)



Adapter PA

polyamide로 제작

기술사항

- 온도 범위 : -40°C ~ +100°C

적용

- 기계, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 케비닛 조립

재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- 포스퍼프리
- polyamide
- 색상 : 회색
- RAL : 7035

Part No.	Size PG outer	Size metric inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
93650	7	M 12 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93651	7	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93652	9	M 12 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93653	9	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93654	9	M 20 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93655	11	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93656	11	M 20 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93657	13,5	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93658	13,5	M 20 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93659	13,5	M 25 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93660	16	M 20 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93661	16	M 25 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93662	21	M 25 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
93663	21	M 32 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
93664	29	M 32 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
93665	29	M 40 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size metric outer	Size PG inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
93670	M 12 x 1,5	7	100	o. r.	o. r.	o. r.
93671	M 12 x 1,5	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
93672	M 16 x 1,5	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
93673	M 20 x 1,5	11	100	o. r.	o. r.	o. r.
93674	M 20 x 1,5	13,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
93675	M 20 x 1,5	16	100	o. r.	o. r.	o. r.
93676	M 25 x 1,5	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
93677	M 25 x 1,5	21	50	o. r.	o. r.	o. r.
93678	M 32 x 1,5	29	25	o. r.	o. r.	o. r.
93679	M 40 x 1,5	29	10	o. r.	o. r.	o. r.
93680	M 50 x 1,5	36	10	o. r.	o. r.	o. r.
93681	M 50 x 1,5	42	10	o. r.	o. r.	o. r.
93682	M 63 x 1,5	48	10	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request