

Reducer RE-PA-PG (polyamide)



RE-PA

Polyamide로 만든 Reducer

기술사항

- 온도 범위 : -30°C~+100°C

적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- 포스퍼프리
- 색상 : 회색
- RAL : 7035
- 흑색도 있음

Part No.	Size PG outer	Size PG inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
96187	11	7	100	O. r.	O. r.	O. r.
96189	13,5	7	100	O. r.	O. r.	O. r.
90069	13,5	9	100	O. r.	O. r.	O. r.
90070	16	9	100	O. r.	O. r.	O. r.
90071	16	11	100	O. r.	O. r.	O. r.
96192	21	11	100	O. r.	O. r.	O. r.
90072	21	13,5	100	O. r.	O. r.	O. r.
90073	21	16	100	O. r.	O. r.	O. r.
97007	29	13,5	50	O. r.	O. r.	O. r.
96193	29	16	50	O. r.	O. r.	O. r.
90074	29	21	50	O. r.	O. r.	O. r.
97008	36	16	50	O. r.	O. r.	O. r.
97009	36	21	50	O. r.	O. r.	O. r.
90075	36	29	50	O. r.	O. r.	O. r.
97010	42	21	25	O. r.	O. r.	O. r.
97011	42	29	25	O. r.	O. r.	O. r.
96194	42	36	25	O. r.	O. r.	O. r.
97012	48	29	25	O. r.	O. r.	O. r.
97013	48	36	25	O. r.	O. r.	O. r.
96195	48	42	25	O. r.	O. r.	O. r.

inside fitting (high mounting form)

Part No.	Size PG outer	Size PG inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
96186	9	7	100	O. r.	O. r.	O. r.
96188	11	9	100	O. r.	O. r.	O. r.
96190	13,5	11	100	O. r.	O. r.	O. r.
96191	16	13,5	100	O. r.	O. r.	O. r.

O. r. = on request