

# Reducer RE (brass)



## RE

brass로 제작 Reducer

## 기술사항

- 온도 범위 : 최대 +200° C

## 적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 케비닛 조립

## 재료

- 할로겐프리
- 실리콘프리
- 포스퍼프리
- brass, 니켈 도금

Part No.	Size PG outer	Size PG inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
90642	9	7	100	o. r.	o. r.	o. r.
90643	11	7	100	o. r.	o. r.	o. r.
90644	11	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
90645	13,5	7	100	o. r.	o. r.	o. r.
90646	13,5	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
90647	13,5	11	100	o. r.	o. r.	o. r.
90648	16	7	100	o. r.	o. r.	o. r.
90649	16	9	100	o. r.	o. r.	o. r.
90650	16	11	100	o. r.	o. r.	o. r.
90651	16	13,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
90652	21	11	50	o. r.	o. r.	o. r.
90653	21	13,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
90654	21	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
90655	29	16	50	o. r.	o. r.	o. r.
90656	29	21	25	o. r.	o. r.	o. r.
90657	36	21	10	o. r.	o. r.	o. r.
90658	36	29	10	o. r.	o. r.	o. r.
90659	42	29	10	o. r.	o. r.	o. r.
90660	42	36	10	o. r.	o. r.	o. r.
90661	48	36	10	o. r.	o. r.	o. r.
90662	48	42	10	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size metric outer	Size metric inner	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
94065	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94067	M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94068	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94070	M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94071	M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
94073	M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94074	M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	50	o. r.	o. r.	o. r.
94076	M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
94077	M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
94079	M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
94080	M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
94082	M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.
94083	M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	10	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request