

Blank end caps VS (brass)



VS

brass로 만든 나사모양 마개

기술사항

- Protection classification : IP 54
- 온도 범위 : -40°C~+80°C

적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 조립
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조

재료

- brass, 니켈 도금
- O-ring : 없음

Part No.	Size PG	Thread length mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
90620	7	5,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90621	9	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90622	11	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
90623	13,5	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
90624	16	6,5	100	o. r.	o. r.	o. r.
90625	21	7,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
90626	29	8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
90627	36	9,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
90628	42	10,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
90629	48	10,0	25	o. r.	o. r.	o. r.

Part No.	Size Metr.	Thread length mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
				up to 100	101 - 500	501 - 1000
98128	M 12 x 1,5	5,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
98129	M 16 x 1,5	5,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
98130	M 20 x 1,5	6,0	100	o. r.	o. r.	o. r.
98131	M 25 x 1,5	7,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
98132	M 32 x 1,5	8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
98133	M 40 x 1,5	8,0	50	o. r.	o. r.	o. r.
98134	M 50 x 1,5	9,0	25	o. r.	o. r.	o. r.
98135	M 63 x 1,5	10,0	25	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request