

HELUTOP® MS-EP-M, MS-EP-NPT



(EMV- and earthing gland)



HELUTOP® MS-EP

접촉시스템 특허.

안전하고 빠른 결합과 접촉을 위해 스프링 철로 된 통합접촉시스템을 갖춘 EMC 대응 및 접지 기능을 갖춘 글랜드

- 조임판 사용으로 인한 최적의 장력완화 효과
- 특허를 받은 독특한 접촉 시스템으로 조립시 셸드에 손상을 주지 않음.
- 글랜드가 닫힐 때 자동으로 접촉이 됨
- 시간과 조립비용 절약
- 넓은 조임 영역

적용

- 기계, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 캐비닛 조립

재료

- shell : brass, 니켈 도금 판
- clamp : polyamide PA6
- seal : Neoprene

기술사양

- Protection classification : IP 68-5bar
- 온도 범위 : -40°C~100°C
- Test standard : EN 50262

Type MS-EP-M

Part No.	Size Metr.	Cable-Ø from / to mm	Thread length mm	Spanner size mm	Unit	net EUR/100 items at acceptance of		
						up to 100	101 - 500	501 - 1000
99950	M 12 x 1,5	3,0 - 7,0	6,0	14	50	o. r.	o. r.	o. r.
99951	M 16 x 1,5	4,5 - 10,0	7,0	20	50	o. r.	o. r.	o. r.
99952	M 20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50	o. r.	o. r.	o. r.
99953	M 25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25	o. r.	o. r.	o. r.
99954	M 32 x 1,5	12,0 - 21,0	8,0	34	20	o. r.	o. r.	o. r.
99955	M 40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	43	5	o. r.	o. r.	o. r.
99956	M 50 x 1,5	27,0 - 38,0	9,0	58	5	o. r.	o. r.	o. r.
99957	M 63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64	5	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request